

VIZOR Air/3

System ochrany dýchání



TECHNICKÉ ÚDAJE FILTROVENTILAČNÍ JEDNOTKY

Ochranný faktor	TH3 (EN 12941)
Regulace proudění vzduchu	Stupeň 1: min. 150 l/min Stupeň 2: min. 200 l/min Stupeň 3: min. 250 l/min
Hladina hluku	max. 70 dBA
Hmotnost	1560 g (vč. filtru, popruhu a akumulátoru)
Rozměry	222 x 213 x 92,6 mm (DxŠxV)

TECHNICKÉ ÚDAJE KUKLY S PŘÍVODEM ČERSTVÉHO VZDUCHU

	Vizor 4000 Professional Air/3	Vizor 4000 Plus Air/3
Klasifikace	1/1/1/1	1/1/1/2
Ruční volba stupně ochrany	5-9/9-13	8-12
Stupeň ochrany v otevřeném stavu	4	2,5
Reálné barvy filtru		✓
Plynulá regulace doby otevření	0,1-2,0 s	0,05-1,0 s
Režim pro broušení		✓
Posuvná clona senzoru		✓

Jakým výzvám při svařování čelíte Vy?

Let's get connected.



SPOLEHLIVÁ OCHRANA PROTI PRACHU A SVAŘOVACÍMU KOUŘI

System odfiltruje z okolního vzduchu až 99,8 % zdraví nebezpečných částic a tím splňuje nejvyšší kvalitativní standard TH3 (EN 12941).



REGULOVATELNÝ PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

Pro dokonalé klima ve svařecské kukle je možné individuálně přizpůsobit rozvod vzduchu i sílu jeho proudění.



VÝDRŽ AKUMULÁTORU AŽ 20 HODIN

Výkonný lithium-iontový akumulátor zajišťuje konstantní proud vzduchu 150 l/min po dobu až 20 hodin.



KONTROLA STAVU AKUMULÁTORU A MNOŽSTVÍ VZDUCHU S FUNKCÍ VAROVÁNÍ

Akustický a vizuální alarm zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost v případě nízké kapacity akumulátoru nebo chybějícího či nesprávně umístěného filtru pevných částic.